

N-150 LIFT

Die N-Linie ist unsere Basislinie, welche einfach anpassbar und kombinierbar mit allen unseren Hebewerkzeugen ist. Die Minilifte sind aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9007) mit Staub- und Wasserschutzklasse IP31.

Leichter, robuster Lift aus pulverbeschichtetem Stahl mit großem Batterievolumen

Lift-Konstruktion

- Pulverlackierter Stahl, RAL 9007
- Staub- und Wasserschutzklasse IP31,
- hygienisch – leicht zu reinigen
- Elektrischer Lift
- Maße, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können

Sicherheit

- Selbsthemmendes Getriebesystem (Schneckengetriebe): Im Falle eines elektrischen Fehlers bringt das mechanische System den Lift automatisch zum sofortigen Stillstand
- Freilauflager: Verhindert, dass sich der Lift selbst hebt und beim Absenken nach hinten kippt

Handhabung

- Elektrischer Lift mit hoher Hubgeschwindigkeit und genauer Positionierungsfähigkeit.
- Zwei Hubgeschwindigkeiten: Normal (ca. 130 mm/s) und reduzierte Geschwindigkeit, voreingestellt auf z.B. 30%. Die langsame Geschwindigkeit kann in der Steuerungsbox des Lifts eingestellt werden

- Leichtes Gewicht und kompakte Abmessungen, geeignet für den Einsatz in Bereichen mit begrenztem Arbeitsraum
- Robuste Fernbedienung aus Metall mit einstellbarer Slow-Remote-Funktion und hochwertigem PU-Spiralkabel, das die Bedienung des Lifts mit einer Hand erleichtert
- Ergonomischer Griff, der verschiedene Greifpositionen ermöglicht

Stromversorgung


- Batteriebetrieben
- Kann dauerhaft an das Stromnetz angeschlossen werden (Stromversorgung: 110-230 V AC)
- Intelligentes internes Batterieladegerät - 24V 3,5A. Sorgt für eine lange Batterielebensdauer durch bedarfsgerechtes Laden. Das integrierte LED-Display zeigt den Ladezustand der Batterie an

Wartung

- Schmiermittelfreier AT-10 Zahnriemen mit geringem Wartungsaufwand
- Sehr langlebige Solid-State-PLC
- Verschleißfeste Teile (Räder sowie wartungsfreie Standardbatterien ohne Memory-Effekt)

DENMARK
+45 61 70 16 15
GERMANY
+49 7044 233 0858

2LIFT ApS
Nordrupvej 65
DK-4200 Slagelse
info@2lift.com



Technische Spezifikationen

✓ Anpassbar

Standard & Angepasst	Niedrig	Mittel	Hoch	Angepasst
Gesamthöhe mm	1.500	1.975	2.350	1.300-3.500
Hublänge mm	1.000	1.480	1.850	805-3.005

Max. Last ohne Hebewerkzeug	150 kg	
IP Sicherheit	31	
Min. - Max. Hubhöhe	Abhängig vom Werkzeug	✓
Oberfläche	Pulverlackierung – RAL 9007	
Hubgeschwindigkeit	130 mm/s	✓
Steuerungseinheit	Solid State PLC	
Benutzerkontrollsystem	Fernbedienung mit Not-Aus für Manipulatoren	
Überlastschutz	Stromwächter mit Abschaltung	
Ladegerät	Intern – 24 V 3.5 A	
Batterien, Standard	24 V – 18 Ah	
Ladestrom	110-230 V AC	
Ladezeit	Max. 6 Stunden	
Hebevorgänge 150 kg/1m	130 pro vollständiger Ladung	
Grundfläche (LxW)	828x577 mm	
Hinterräder	ø150 mm – Zentralbremse	✓
Vorderräder	Lenkrollen ø50 mm	✓
Beinlänge*	600 mm	✓
Beinhöhe*	90 mm	✓
Beinbreite (außen)*	560 mm	✓
Beinbreite (innen) *	500 mm	✓

* Standardmaße; Anpassung der Maße kann je nach montiertem Hebewerkzeug erforderlich sein.

Werkzeugmodule

AF	Verstellbare Gabel zur Handhabung verschiedener Kistengrößen
AM	Verstellbarer Dorn zum Heben von Rollen mit horizontaler Kernrichtung
BT	Elektrischer Kistenkipper
DG	Kantengreifer mit Unterstützung für druckempfindliche Fässer
DL	Halsgreifer für druckempfindliche Fässer
DM	Doppelter Dorn zum Heben von Rollen
EC	Elektrischer Scherengreifer mit weichem Gummi für Fässer/Kisten mit einem Durchmesser von 300-600 mm
ERM	Elektrischer Rollenmanipulator
ERU-DF	Doppelgabel mit elektrischer 180°-Drehung in beide Richtungen
ERU-DM	Doppeldorn mit elektrischer 180°-Drehung in beide Richtungen
ERU-EC	Elektrische 360°-Dreheinheit mit elektrischem Scherengreifer mit weichem Gummi, für Artikeldurchmesser von 300-600 mm
ERU-F	Elektrische 360°-Dreheinheit mit Gabel für alternative Kistenmaße
ERU-MP	Fassgreifer mit elektrischer Rotationsseinheit und stützender Metall-Plattform; für druckempfindliche Fässer. Kann seitlich um 90° drehen.
F	Gabel zum Heben von Kisten mit festgelegter Größe; auch als Palettenheber einsetzbar
FN	Gabel mit Einkerbungen zum Heben von Rollen durch den Kern
FTS	Gabel mit selbstsicherndem Kantengreifer, ideal für Metallkisten
M	Dorn zum Heben von Rollen mit horizontaler Kernrichtung
MC	Manuelle Klemme
MP (-R/E)	Metalplattform ohne (MP)/mit Kantenrollen (MPR), mit Kanten (MPE)
MRM	Manueller Rollenmanipulator
NP	Nylonplattform
RM	Dorn mit integrierten Rollen und Transportbremse am Dorn
SRU-MC	Manuelle Klemme mit manueller Rotation
VB	V-Block zum Aufrollen/Aufkippen von Rollen; manuell drehbar für präzises Ausrichten des Rollenkerns

N-300 LIFT

Die N-Linie ist unsere Basislinie, welche einfach anpassbar und mit allen unseren Hebewerkzeugen kombinierbar ist. Die Minilifte sind aus pulverbeschichtetem Stahl (RAL 9007) mit Staub- und Wasserschutzklasse IP31.

Lift-Konstruktion

- Pulverlackierter Stahl, RAL 9007
- Staub- und Wasserschutzklasse IP31
- hygienisch – leicht zu reinigen
- Elektrischer Lift
- Maße, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können

Sicherheit

- Selbsthemmendes Getriebesystem (Schneckengetriebe): Im Falle eines elektrischen Fehlers bringt das mechanische System den Lift automatisch zum sofortigen Stillstand
- Freilauflager: Verhindert, dass sich der Lift selbst hebt und beim Absenken nach hinten kippt

Handhabung

- Elektrischer Lift mit hoher Hubgeschwindigkeit und genauer Positionierungsfähigkeit.
- Zwei Hubgeschwindigkeiten: Normal (ca. 130 mm/s) und reduzierte Geschwindigkeit, voreingestellt auf z.B. 30%. Die langsame Geschwindigkeit kann in der Steuerungsbox des Lifts eingestellt werden

- Leichtes Gewicht und kompakte Abmessungen, geeignet für den Einsatz in Bereichen mit begrenztem Arbeitsraum
- Robuste Fernbedienung aus Metall mit einstellbarer Slow-Remote-Funktion und hochwertigem PU-Spiralkabel, das die Bedienung des Lifts mit einer Hand erleichtert
- Ergonomischer Griff, der verschiedene Greifpositionen ermöglicht

Stromversorgung

- Batteriebetrieben
- Kann dauerhaft an das Stromnetz angeschlossen werden (Stromversorgung: 110-230 V AC)
- Intelligentes internes Batterieladegerät - 24V 3,5A. Sorgt für eine lange Batterielebensdauer durch bedarfsgerechtes Laden. Das integrierte LED-Display zeigt den Ladezustand der Batterie an

Wartung

- Schmiermittelfreier AT-10 Zahnriemen mit geringem Wartungsaufwand
- Sehr langlebige Solid-State-PLC
- Verschleißfeste Teile (Räder sowie wartungsfreie Standardbatterien ohne Memory-Effekt)

Leichter, robuster Lift aus pulverbeschichtetem Stahl mit großem Batterievolumen

DESIGNED FOR SAFETY
BUILT TO LAST
ROHS COMPLIANT + MADE IN DENMARK

DENMARK
+45 61 70 16 15
GERMANY
+49 7044 2330858

2LIFT ApS
Nordrupvej 65
DK-4200 Slagelse
info@2lift.com



Technische Spezifikationen

✓ Anpassbar

Standard & Angepasst	Niedrig	Mittel	Hoch	Angepasst
Gesamthöhe mm	1.500	1.984	2.350	1.310-3.510
Hublänge mm	895	1.380	1.760	696-2.896

Max. Last ohne Hebewerkzeug	300 kg	
IP Sicherheit	31	
Min. - Max. Hubhöhe	Abhängig vom Werkzeug	✓
Oberfläche	Pulverlackierung – RAL 9007	
Hubgeschwindigkeit	130 mm/s	✓
Steuerungseinheit	Solid State PLC	
Benutzerkontrollsystem	Fernbedienung mit Not-Aus für Manipulatoren	
Überlastschutz	Stromwächter mit Abschaltung	
Ladegerät	Intern – 24 V 3.5 A	
Batterien, Standard	24 V – 18 Ah	
Ladestrom	110-230 V AC	
Ladezeit	Max. 6 Stunden	
Hebevorgänge 300 kg/1m	130 pro vollständiger Ladung	
Grundfläche (LxW)	1252x780 mm	
Hinterräder	ø125 mm – Zentralbremse	✓
Vorderräder	ø80 mm – Bockrollen	✓
Beinlänge*	700 mm	✓
Beinhöhe*	80 mm	✓
Beinbreite (außen)*	560 mm	✓
Beinbreite (innen) *	440 mm	✓

* Standardmaße; Anpassung der Maße kann je nach montiertem Hebewerkzeug erforderlich sein.

Werkzeugmodule

AF	Verstellbare Gabel zur Handhabung verschiedener Kistengrößen	F	Gabel zum Heben einer Kiste mit einer bestimmten Größe
AM	Verstellbarer Doppeldorn zum Heben von Rollen mit horizontaler Kernrichtung	FN	Gabel mit Einkerbungen zum Heben von Rollen durch den Kern
DG	Kantengreifer mit Unterstützung für druckempfindliche Fässer	FTS	Gabel mit selbstsicherndem Kantengreifer, ideal für Metallkisten
DL	Halsgreifer für druckempfindliche Fässer	M	Dorn zum Heben von Rollen mit horizontaler Kernrichtung
DM	Doppeldorn zum Heben von Rollen	MC	Manuelle Klemme
ELC	Elektrische lineare Klemmeinheit für Fässer/Rollen	MLC	Manuelle lineare Klemme
ELC-ETU	Elektrische lineare Klemmeinheit für Fässer/Rollen mit elektrischer 180°-Kippereinheit	MLC-MTU	Manuelle lineare Klemme mit manueller Kippereinheit
ELC-MTU	Elektrische lineare Klemmeinheit für Fässer/Rollen mit manueller 180°-Kippereinheit	MP/R/E	Metallplattform ohne (MP)/mit Kantenrollen (MPR), mit Kanten (MPE)
ERM	Elektrischer Rollenmanipulator	MRM	Manueller Rollenmanipulator
ERU-DF	Doppelgabel mit elektrischer 180°-Drehung in beiden Richtungen	MRU-MLC	Manuelle Dreheinheit mit manueller linearer Klemme
ERU-DM	Doppeldorn mit elektrischer 180°-Drehung in beiden Richtungen	NP	Nylonplattform
ERU-EC	Elektrische 360°-Drehereinheit mit elektrischem Scherengreifer mit weichem Gummi für Lasten mit einem Durchmesser von 300-600 mm	RM	Dorn mit integrierten Rollen und Transportbremse am Dorn
ERU-F	Elektrische 360°-Drehereinheit mit Gabel für alternative Kistenmaße	VB	V-Block zum Aufrollen/Aufkippen von Rollen; manuell drehbar für präzises Ausrichten des Rollenkerns
ERU-MLC	Manuelle lineare Klemmeinheit für Fässer mit elektrischer 180°-Drehung in beide Richtungen		
ERU-MP	Fassgreifer für druckempfindliche Fässer/ Trommeln mit stützender Metallplattform. Kann in jede Richtung um 90° drehen.		

N-500 LIFT

Die N-Linie ist unsere Basislinie, welche einfach anpassbar und kombinierbar mit allen unseren Hebewerkzeugen ist. Die Minilifte sind aus pulverlackiertem Stahl (RAL 9007) mit Staub- und Wasserschutzklasse IP31.

Leichter, robuster Lift aus pulverbeschichtetem Stahl mit großem Batterievolumen

Lift-Konstruktion

- Pulverlackierter Stahl, RAL 9007
- Staub- und Wasserschutzklasse IP31,
- hygienisch – leicht zu reinigen
- Elektrischer Lift
- Maße, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können

Sicherheit

- Selbsthemmendes Getriebesystem (Schneckengetriebe): Im Falle eines elektrischen Fehlers bringt das mechanische System den Lift automatisch zum sofortigen Stillstand
- Freilauflager: Verhindert, dass sich der Lift selbst hebt und beim Absenken nach hinten kippt

Handhabung

- Elektrischer Lift mit hoher Hubgeschwindigkeit und genauer Positionierungsfähigkeit.
- Zwei Hubgeschwindigkeiten: Normal (ca. 130 mm/s) und reduzierte Geschwindigkeit, voreingestellt auf z.B. 30%. Die langsame Geschwindigkeit kann in der Steuerungsbox des Lifts eingestellt werden

- Leichtes Gewicht und kompakte Abmessungen, geeignet für den Einsatz in Bereichen mit begrenztem Arbeitsraum
- Robuste Fernbedienung aus Metall mit einstellbarer Slow-Remote-Funktion und hochwertigem PU-Spiralkabel, das die Bedienung des Lifts mit einer Hand erleichtert
- Ergonomischer Griff, der verschiedene Greifpositionen ermöglicht

Stromversorgung


- Batteriebetrieben
- Kann dauerhaft an das Stromnetz angeschlossen werden (Stromversorgung: 110-230 V AC)
- Intelligentes internes Batterieladegerät - 24V 3,5A. Sorgt für eine lange Batterielebensdauer durch bedarfsgerechtes Laden. Das integrierte LED-Display zeigt den Ladezustand der Batterie an

Wartung

- Schmiermittelfreier AT-10 Zahnriemen mit geringem Wartungsaufwand
- Sehr langlebige Solid-State-PLC
- Verschleißfeste Teile (Räder sowie wartungsfreie Standardbatterien ohne Memory-Effekt)

DENMARK
+45 61 70 16 15
GERMANY
+49 7044 2330858

2LIFT ApS
Nordrupvej 65
DK-4200 Slagelse
info@2lift.com



Technische Spezifikationen

✓ Anpassbar

Standard & Angepasst	Niedrig	Mittel	Hoch	Angepasst
Gesamthöhe mm	1.500	1.984	2.350	1.300-3.500
Hublänge mm	848	1.333	1.727	639-2.839

Max. Last ohne Hebewerkzeug	500 kg			
IP Sicherheit	31			
Min. - Max. Hubhöhe	Abhängig vom Werkzeug			✓
Oberfläche	Pulverlackierung – RAL 9007			
Hubgeschwindigkeit	130 mm/s			✓
Steuerungseinheit	Solid State PLC			
Benutzerkontrollsystem	Fernbedienung mit Not-Aus für Manipulatoren			
Überlastschutz	Stromwächter mit Abschaltung			
Ladegerät	Intern – 24 V 3.5 A			
Batterien, Standard	24 V – 45 Ah			
Ladestrom	110-230 V AC			
Ladezeit	Max. 8 Stunden			
Hebevorgänge 500 kg/1m	55 pro vollständiger Ladung			
Grundfläche (LxW)	1252x780 mm			
Hinterräder	ø125 mm – Feststellbremse			✓
Vorderräder	ø80 mm Bockrollen			✓
Beinlänge*	700 mm			✓
Beinhöhe*	90 mm			✓
Beinbreite (außen)*	560 mm			✓
Beinbreite (innen) *	400 mm			✓

* Standardmaße; Anpassung der Maße kann je nach montiertem Hebewerkzeug erforderlich sein.

Werkzeugmodule

AF	Verstellbare Gabel zur Handhabung verschiedener Kistengrößen	F	Gabel zum Heben einer Kiste mit einer bestimmten Größe
AM	Verstellbarer Doppeldorn zum Heben von Rollen mit horizontaler Kernrichtung	FN	Gabel mit Einkerbungen zum Heben von Rollen durch den Kern
DG	Kantengreifer mit Unterstützung für druckempfindliche Fässer	FTS	Gabel mit selbstsicherndem Kantengreifer, ideal für Metallkisten
DL	Halsgreifer für druckempfindliche Fässer	M	Dorn zum Heben von Rollen mit horizontaler Kernrichtung
DM	Doppeldorn zum Heben von Rollen	MC	Manuelle Klemme
ELC	Elektrische lineare Klemmeinheit für Fässer/Rollen	MLC	Manuelle lineare Klemme
ELC-ETU	Elektrische lineare Klemmeinheit für Fässer/Rollen mit elektrischer 180°-Kippereinheit	MLC-MTU	Manuelle lineare Klemme mit manueller Kippereinheit
ELC-MTU	Elektrische lineare Klemmeinheit für Fässer mit manueller 180°-Kippereinheit	MP/R/E	Metallplattform ohne (MP)/mit Kantenrollen (MPR), mit Kanten (MPE)
ERM	Elektrischer Rollenmanipulator	MRM	Manueller Rollenmanipulator
ERU-DF	Doppelgabel mit elektrischer 180°-Drehung in beiden Richtungen	MRU-MLC	Manuelle Dreheinheit mit manueller linearer Klemme
ERU-DM	Doppeldorn mit elektrischer 180°-Drehung in beiden Richtungen	NP	Nylonplattform
ERU-ELC	Elektrische lineare Klemmeinheit für Fässer mit elektrischer 180°-Drehung in beiden Richtungen	RM	Dorn mit integrierten Rollen und Transportbremse am Dorn
ERU-F	Elektrische 360°-Dreheinheit mit Gabel für alternative Kistenmaße	VB	V-Block zum Aufrollen/Aufkippen von Rollen; manuell drehbar für präzises Ausrichten des Rollenkerns
ERU-MLC	Manuelle lineare Klemmeinheit für Fässer mit elektrischer 180°-Drehung in beide Richtungen		
ERU-MP	Fassgreifer für druckempfindliche Fässer/ Trommeln mit stützender Metallplattform. Kann in jede Richtung um 90° drehen.		